

imagePROGRAF PRO-4000

●
Imprimare fiabilă și consistentă pentru fotografie, lucrări artistice și bun de tipar.

Pentru calitate maximă a imprimării fotografice, imprimanta imagePROGRAF PRO-4000 poate produce imagini de până la 44" cu viteză incredibilă și fiabilitate.



*a doua unitate cu rolă este opțională

- Utilizând 12 nuanțe de cerneală LUCIA PRO, culorile sunt mai bogate și nuanțele de negru mai profunde, rezultând imprimări fidele imaginilor dumneavoastră.
- Un nou cap de imprimare cu lățime de 1,28" permite imprimarea mai rapidă, menținând în același timp o calitate de imprimare ridicată.
- Unitatea cu rolă duală opțională acceptă alimentarea continuă cu hârtie sau preluarea automată a rezultatului imprimat.
- Un design hardware atractiv cu carcasă de culoare neagră cu linie roșie accentuată denotă legătura cu camerele digitale Canon EOS.
- Design ergonomic cu o suprafață superioară plată pentru verificarea imprimării și un panou de operare cu ecran tactil LCD color de 3,5".
- Imprimare rapidă și ușoară directă a formatelor de fișiere PDF și JPEG de pe stick de memorie USB.
- Funcționalitate Wi-Fi pentru conectare ușoară și configurare rapidă la rețele wireless.
- Consistență garantată a culorii între lucrări și diverse locații de producție.
- Rezervoare de cerneală „hot swap” (cu înlocuire rapidă) de capacitate mare pentru imprimare neîntreruptă.
- Plug-in-ul Print Studio Pro vă permite să imprimați fără efort din programe software profesionale de editare, precum Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® și Canon Digital Photo Professional.

Canon

TEHNOLOGIE

Tip imprimantă

Tehnologie de imprimare

Număr de duze

Rezoluție de imprimare

Densitate duze

Precizia liniei

Dimensiunea unei picături de cerneală

Capacitate cerneală

Tip de cerneală

Compatibilitate cu sistemul de operare

Limbaje imprimare

Interfețe standard

MEMORIE

Memorie standard

Hard disk

TIMP NECESAR PENTRU IMPRIMARE PENTRU FORMAT DE PAGINĂ A0

Hârtie simplă

Hârtie cretată

Hârtie foto lucioasă

MANIPULAREA SUPTURILOR MEDIA

Alimentare și ieșire suport media

Lățimea suporturilor media

Grosime suport media

Lungime minimă imprimabilă

Lungime maximă imprimabilă

Diametrul maxim al rolei suportului media

Dimensiunea cilindrului suportului media

Zonă recomandată margini

12 culori 44"/118mm
 Canon Bubblejet la cerere 12 culori de tip integrat (12 rezerve per cap de imprimare x 1 cap de imprimare)
 18.432 duze (1536 duze x 12 culori)
 2400 dpi x 1200 dpi
 600 dpi x 2 include detectarea duzelor nefuncționale și sistem de compensare
 ±0,1% sau mai puțin
 justări necesare efectuate de utilizator.
 Mediul de imprimare și suporturile media trebuie să se potrivească cu cele utilizate pentru ajustări.
 Hârtie CAD necesară: Hârtie simplă, hârtie de calc CAD, hârtie cretată, doar film mat translucid CAD
 Minim 4 pl per culoare

Cerneală comercializată: 160 ml/330 ml/700 ml
 Cerneală de pornire inclusă: 190 ml
 Cerneală cu pigmenți - Negru, negru mat, cyan, magenta, galben, cyan fotografic, magenta fotografic, gri, gri fotografic, roșu, albastru, Optimizator Chroma
 Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,
 64 biți: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
 Raster SG (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
 Port USB A: Imprimare directă din memorie USB pentru fișiere JPEG/PDF
 Port USB B: USB 2.0 integrat de mare viteză
 Ethernet: 10/100/1000 base-T
 LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Mod de imprimare	Timp necesar pentru imprimare
Rapid	01:37 min
Standard	02:51 min
Mod de imprimare	Timp necesar pentru imprimare
Standard	02:51 min
Înaltă calitate	05:36 min
Mod de imprimare	Timp necesar pentru imprimare
Standard	06:21 min
Înaltă calitate	10:05 min

Rolă de hârtie: O rolă, încărcare prin față, ieșire prin față
 Rolă de hârtie opțională: O rolă, încărcare prin față, ieșire prin față
 Coli tăiate: Încărcare prin față, ieșire prin față (Alimentare manuală utilizând maneta de blocare a suporturilor media)
 Rolă de hârtie: 203,2 - 1118 mm
 Coli tăiate: 203,2 - 1118 mm
 Rolă/Tăiere: 0,07 - 0,8 mm
 203,2 mm

Rolă de hârtie: 18 m (Variază în funcție de sistemul de operare și aplicație)
 Coli tăiate: 1,6 m
 170 mm

Diametrul intern al cilindrului rolei: 2"/3"

Rolă de hârtie: Sus: 20 mm, Jos: 3 mm, Lateral: 3 mm
 Coală tăiată: Sus: 20 mm, Jos: 20 mm, Lateral: 3 mm

Margini Zonă de imprimare

Capacitate de alimentare cu suporturi de imprimare

Unitate cu rolă pentru preluare imprimări

Lățime de imprimare fără margini (doar rolă)

Numărul maxim de pagini imprimate

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiuni fizice l x a x H (mm) și Greutate (kg)

Dimensiuni ambalaj l x a x H (mm) și greutate (kg)

CERINTE PRIVIND ALIMENTAREA ȘI OPERAREA

Sursă de alimentare Consum de putere Mod de repaos

Mediu de utilizare

Zgomot acustic (Energie/Presiune)

Reglementări

Certificarea de mediu

CE ESTE INCLUS Ce se află în cutie?

Software inclus

OPȚIUNI

Articole opționale

CONSUMABILE

Elemente înlocuibile de către utilizator

Rolă de hârtie: Sus: 3 mm, Jos: 3 mm, Lateral: 3 mm
 Hârtie rolă (fără margini): Sus: 0 mm, Jos: 0 mm, Lateral: 0 mm
 Coală tăiată: Sus: 3 mm, Jos: 20 mm, Lateral: 3 mm
 Rolă de hârtie: O rolă. Dacă este adăugată a doua opțiune, este posibilă schimbarea automată
 Coli tăiate: 1 coală
 Opțional - Unitatea de rolă cu direcție duală de preluare permite ca suprafața de imprimare să fie înfășurată în interiorul sau în exteriorul rolei
 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*
 *Este posibil ca anumite condiții de mediu să nu producă rezultatul dorit
 Poziție standard: 1 coală
 Poziție orizontală: A2 peisaj, hârtie lucioasă mai puțin de 10 coli, Hârtie cretată mai puțin de 20 de coli (exceptând hârtia foarte încrețită)

1593 mm x 984 mm x 1168 mm (coș deschis)
 1593 mm x 766 mm x 1168 mm (coș închis)
 Greutate aprox 123 kg (incluzând setul de suporturi pentru role, excluzând cerneala și capetele de imprimare)
 Imprimantă: (Unitate principală și stand cu palet): 1820 mm x 915 mm x 1019 mm,
 Greutate: aprox: 174 kg
 Unitate rolă: 1727 mm x 562 mm x 461 mm,
 Greutate: aprox: 31 kg

c.a. 100-240 V (50-60 Hz)
 Operare: 112 W sau mai puțin
 3,6 W sau mai puțin
 Setare implicită pentru timpul de intrare în modul de repaus: Aprox. 5 minute
 Oprire alimentare: 0,5 W sau mai puțin
 Temperatură: 15-30°C, Umiditate: 10-80% RH (fără condens)
 Operare: 48 dB (A)
 (Hârtie lucioasă, Prioritate imprimare: Standard)
 Standby: 35 dB (A) sau mai puțin
 Operare: 6,4 bel sau mai puțin
 (hârtie lucioasă, imagine, prioritate imprimare: Standard)
 (Măsurat la standardul ISO7779)
 Europa: marcaj CE, Germania: marcaj TUV, Rusia: EAC, Alte țări: Certificare CB
 Programul International Energy Star (WW), RoHS

Imprimantă, 1 x cap de imprimare, 1 x cartuș de întreținere, dispozitiv de atașare rolă de hârtie cu tub de 3", cablu de alimentare cu energie pentru UE și UK, 1 set de rezervoare de cerneală de pornire, ghid de configurare, pliant privind mediul de siguranță/standard, CD-ROM cu software pentru utilizator (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, fișă privind biocidul pentru UE, Fișă de Uniune Economică Eurasiată, fișă cu informații importante, Ghid rapid și Fișă de aliniere a capetelor de imprimare
 Driverul de imprimantă imagePROGRAF PRO, Modul plugin de imprimare pentru Office, software Quick Utility Toolbox și PosterArtist Lite
 Alte aplicații software disponibile pentru descărcare de pe web.

Unitate rolă: RU-41
 Suport rolă 2/3": RH2-45

Cartuș de cerneală: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
 Cap de imprimare: PF-10
 Lamă cutter: CT-07
 Cartuș de întreținere: MC-30

Anumite imagini sunt simulate pentru claritatea reproducerii. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard de la Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost dezvoltate anterior datei de lansare a produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără înștiințare. ™ și ®: Toate denumirile de companii și/sau de produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele lor și/sau în alte țări.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru cele mai bune rezultate. Vă rugăm să verificați lista compatibilității suportului de imprimare (hârtie) pentru a vedea ce varietate de hârtie/suport de imprimare este recomandată.

Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Romanian edition
 © Canon Europa N.V., 2017

Canon România
 Clădirea Euro Tower, Etaj 16,
 Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,
 Cod poștal 021101, București,
 România
 Tel: +40 21 318 38 56
 www.canon.ro



Crystal-fidelity

